

Wave 2ND GEN

Intelligenter Radonmonitor

DOWNLOADS



Radon ist bei Nichtrauchern die häufigste Ursache für Lungenkrebs und tötet mehr als sechs Mal so viele Menschen als Hausbrände und Kohlenmonoxidvergiftungen zusammen. Radon ist in jedem Haus und Gebäude zu finden und seine Konzentration schwankt von Tag zu Tag. Jedes Haus braucht einen Radondetektor. Mit der zweiten Generation von Wave hat Airthings die perfekte Lösung für Hausbesitzer, Arbeitgeber und Facility Manager geschaffen, um Einblick in 3 Faktoren der Raumluft zu gewinnen: Radon, Luftfeuchtigkeit und Temperatur - direkt auf Ihrem Smartphone. Airthings Wave 2nd Gen beinhaltet jetzt die Airthings Smartlink-Technologie sowie eine kostenlose App (iOS/Android) und ein Online-Dashboard mit erweiterten Analysemöglichkeiten.

AIRTHINGS APP & DASHBOARD

Nur mit einer kontinuierlichen Überwachung der Radonkonzentration lassen sich mögliche gesundheitliche Auswirkungen minimieren. Die Airthings App und das Online-Dashboard bieten eine schnelle und einfache Lösung zum Anzeigen, Vergleichen und Exportieren von Daten für Ihre speziellen Bedürfnisse. Benutzer haben vollen Zugriff auf die Interpretation von Daten und Tipps, um die in der Raumluft schlummernden Gefahren zu reduzieren, die Belüftung zu optimieren und Energie zu sparen.

PRODUKTDATEN

Sensoren: Radon, Temperatur & Luftfeuchtigkeit
Betriebsanzeige: LED-Ring mit roter/gelber/grüner Anzeige
Batterien mit hoher Lebensdauer:
Bluetooth: 18 Monate
SmartLink (Hub): ~24 Monate
Montage an der Wand oder Decke
Kostenlose App für iOS/Android
Online-Dashboard
Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone
Drahtlose Verbindung per Bluetooth oder Airthings SmartLink (mit Hub-Verbindung)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Betriebsumgebung: 4 °C (39 °F) bis +40 °C (104 °F)
Gewicht: 216 g / 7.6oz. (inkl. Batterien)
Maße: 12 cm / 4,7 in
(Durchmesser) x 3,6 cm / 1,4 in (Höhe)
Stromversorgung: 2 x AA Alkaline-Batterien
Verbindung: Bluetooth & Airthings SmartLink

PACKUNGSGEHALT

Luftqualitätsmonitor 2x
AA Alkaline-Batterien
Bedienungsanleitung
Befestigungsschraube

PRODUKTCODES

EAN: 7090031109103
UPC: 854232008 06 4
SKU: 291

MODELL: 2950

ANFORDERUNGEN

Eine der drei neuesten Hauptversionen von iOS oder Android, die Bluetooth 4.2 oder höher unterstützt

VERPACKUNG

Gewicht: 346 g / 12,2 oz
Maße: 153 x 153 x 46 mm / 6 x 6 x 1,8 in eiteren Analysemöglichkeiten

LEICHTE INSTALLATION MIT DER APP

Um die Wave 2nd Gen zu installieren, laden Sie einfach die Airthings App herunter, öffnen Sie das Batteriefach, montieren Sie das Gerät an der Wand oder Decke und folgen Sie den einfachen Anweisungen in der App, um Ihr Gerät zu registrieren. Anschließend winken Sie einfach vor dem Gerät, um einen farbcodierten visuellen Indikator für die gesamte Luftqualität zu erhalten.


ANGABEN ZUM RLQ-SENSOR

Kontrollintervall des Sensors: 5 Minuten
Sensor-Auflösung:
Temperatur $\pm 0,1^\circ$ C/F
Feuchtigkeit ± 1 %

RADON-ANGABEN

Radonmessung: Passive Diffusionskammer
Detektionsverfahren:
Alpha-Spektrometrie Messbereich: 0 – 20.000 Bq/m³ (540 pCi/L)
Genauigkeit/Präzision bei 200 Bq/m³ (5 pCi.L):
Nach 7 Tagen ~ 10 %
Nach 2 Monaten ~ 5 %

INTEGRATIONEN*



* Hierzu muss Ihr Gerät mit einem Telefon synchronisiert oder mit dem Airthings Hub verbunden



RADON



FEUCHTIGKEIT



TEMP