


House Kit

Radon- og innendørs luftkvalitetssystem
For online overvåking av flere rom



NEDLASTINGER




Airthings House Kit har alt du trenger for å begynne å overvåke luftkvaliteten din, for et sunnere hjem. Systemet til flere rom inneholder: Wave – den første smarte radonmåleren, Wave Mini – til måling av luftbårne kjemikalier, luftfuktighet og temperatur, og Hub – som tar alt på nett. Du kobler bare Hub til internett og legger enhetene dine inn i Airthings Wave-appen. Og slik får du full innsikt i luftforurensninger innendørs i flere rom hjemme, uansett hvor du befinner deg. Dataen er tilgjengelig via den gratis Airthings Wave-appen (iOS/Android), samt online i Airthings Dashboard, med mer avanserte analyseverktøy.

KOMPLETT HELSE

Kontinuerlig overvåking av radon er nødvendig for å minimere potensielle helsevirkninger. Sammenlign data og se tendenser med Airthings-appen og online dashboard. Når du vet hva som finnes i luften du puster inn, utgjør små endringer i de daglige vanene en stor forskjell for familiens helse. Brukere har full tilgang til både langtids- og korttidsmålinger samt tips til hvordan du reduserer luftforurensninger innendørs, forbedrer ventilasjon og sparer strøm.

INTEGRASJONER

Hub tar Airthings-produktene dine på nett, trådløst. Målinger i sanntid gjør det mulig med full integrering i smarthjemmet ditt: Opprett varslinger, motta målinger av luftkvaliteten, gi talekommandoer, koble til en smartplugg eller et annet smartprodukt for å kontrollere termostat, luftrensere eller luftfukter – mulighetene er uendelige.



SPESIFIKASJONER OG YTTERLIGERE INFORMASJON OM HOUSE KIT

Det brukes Bluetooth til oppsettet av Hub, Wave 2nd Gen og Wave Mini.

Bluetooth frekvensbånd: 2402 - 2480 MHz

Det brukes SmartLink trådløs forbindelse mellom Hub, Wave 2nd Gen og Wave Mini

Frekvensbånd for SmartLink i Europa: 868 - 870 MHz

Frekvensbånd for SmartLink i USA: 902 - 928 MHz

INNHOOLD I PAKKEN

Wave 2nd Gen
Wave Mini
Hub
Viktig informasjon

PAKKEN

Vekt: 1250g (44oz)
Mål: 205x130x165mm
(Se enhetene for individuell størrelse)

TEKNISKE KRAV

Ethernet-tilkobling til Hub
En av de tre nyeste versjonene av iOS eller Android som støtter Bluetooth 4.2 eller nyere
Bluetooth 4.2 eller nyere for å koble til Hub, Wave 2nd Gen og Wave Mini

PRODUKSJONSKODER

EAN: 7090031104207
UPC: 854232008156
SKU: 420
Serienummer: 4200xxxxx



RADON



TVOC



HUMIDITY



TEMP

WAVE 2ND GEN

PRODUKTEGENSKAPER

Sensorer: Radon, temperatur og luftfuktighet
Visuell indikator: Rød/gul/grønn lysring
Lang batterilevetid: ~24 måneder
Kan monteres i tak eller på vegg
Gratis mobilapp for iOS og Android
Online Dashboard
Mobilvarsler

SPESIFIKASJONER FOR IAQ-SENSORER

Sensorintervall ved prøvetaking: 5 minutter
Sensornøyaktighet:
Temperatur $\pm 0.1^{\circ}\text{C}/\text{F}$
Luftfuktighet $\pm 1\%$

YTTERLIGERE SPESIFIKASJONER

Operative miljøer: 4°C til 40°C (39°F til 104°F)
Strømkilde: 2 AA alkaliske batterier

RADONSPESIFIKASJONER

Prøvetaking radon: Passivt diffusjonskammer
Påvisningsmetode: Alfaspktrometri
Måleområde: $0 - 20,000 \text{ Bq}/\text{m}^3$ ($500 \text{ pCi}/\text{L}$)
Nøyaktighet/presisjon ved $200 \text{ Bq}/\text{m}^3$ ($5.4 \text{ pCi}/\text{L}$):
Etter 7 dager ~ 10 %
Etter 2 måneder ~ 5 %

YTTERLIGERE INFORMASJON

INNHold I PAKKEN

Luftkvalitetsmåler
2 AA alkaliske batterier
Bruksanvisning
Skrue til montering

ENHET

Vekt: 216g (7.6oz)
Mål: 120x36mm (4.7x1.4in)

PRODUKSJONSKODER

IKKE TIL INDIVIDUELT SALG
MODELL: 2950
Serienummer: 2950 xxxxxx



RADON



TVOC



HUMIDITY



TEMP

WAVE MINI

FUNKSJONER

Sensorer: TVOC, temperatur og luftfuktighet
Visuell indikasjon: Rød/gul/grønn lysindikator
Lang batterilevetid: > 3 år*
Monteres til vegg eller settes i bordstativ
Gratis mobilapp for iOS og Android
Gratis online dashboard
Mobil- og internetvarslinger

*33% økt batterilevetid med Duracell Ultra Power og
66% med Duracell Ultra Lithium

SPESIFIKASJONER

Sensorintervall ved prøvetaking: 5 minutter
Sensornøyaktighet:
Temperatur: 0.1 / ±1 °C/F
Luftfuktighet: 1 / ±3 %
Oppstartstid:
TVOC ~ 7 dager
Operative miljøer: 4°C til 40°C (39°F til 104°F)
Strømkilde: 3 AA alkaliske batterier

YTTERLIGERE INFORMASJON

INNHOLD I PAKKEN

Luftkvalitetsmåler
3 AA alkaliske batterier
Bruksanvisning
Bordstativ

ENHET

Vekt: 135g (4.8oz)
Mål: < 80x26mm (3.14x1in)

PRODUKSJONSKODER

IKKE TIL INDIVIDUELT SALG
MODELL: 2920
Serienummer enhet: 2920xxxxxx



RADON



TVOC



HUMIDITY



TEMP

HUB

PRODUKTEGENSKAPER HUB

Ekstern tilgang til Airthings-enheter:

Wave 2nd gen (serienummer 2950xxxxxx)

Wave Plus (serienummer 2930xxxxxx)

Wave Mini (serienummer 2920xxxxxx)

Én Hub kan kobles til inntil 10 Airthings-enheter

Lang rekkevidde med trådløs forbindelse via Airthings SmartLink

Data i sanntid overføres direkte til skyen

Gratis mobilapp for iOS og Android

Monteringsalternativer: Frittstående eller montert

LED-indikatorer for status: Strøm-, sky- og SmartLink-tilkobling

SPESIFIKASJONER HUB

Operative miljøer: 4° - 40°C (39° - 104°F)

Strømforsyning: 100–240 V AC (50–60Hz)

Protokoller: Airthings Smartlink

Estimert rekkevidde: Dekker fint de fleste boliger

Tilkobling: Ethernet-inngang

YTTERLIGERE INFORMASJON

INNHold I PAKKEN

Airthings Hub
Nettverkskabel
Bruksanvisning
Monteringsplate
Gummiknotter
Strømadapter
Avtakbart støpsel USA
Avtakbart støpsel EU
Avtakbart støpsel UK

ENHET

Vekt: 249g (8.8 oz)
Mål: 125x125x25mm, (4.9x4.9x1 in)

PRODUKSJONSKODER

IKKE TIL INDIVIDUELT SALG
MODELL: 2810
Serienummer enhet: 2810xxxxxx



RADON



TVOC



HUMIDITY



TEMP